

**Encon**<sup>®</sup>  
SAFETY PRODUCTS

1-800-283-6266

Tél. : (713) 466-1449 | Téléc. : (713) 466-1703  
Courriel : customerservice@enconsafety.com

DOUCHE FACIALE, TUYAU EN LAITON CHROMÉ,  
BASSIN ET COUVERCLE  
EN ACIER INOX., SUPPORT MURAL,  
RACCORD EN Y EN LAITON CHROMÉ  
Modèle n° : 01045501SBC

### SPÉCIFICATIONS :

Certifiée conforme à la norme ANSI Z358.1 par un organisme tiers, la douche oculaire et faciale doit fournir un débit de 8,0 gal/min (30,3 l/min) à une pression de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). L'appareil doit produire un jet d'eau sans danger pour l'utilisateur pendant au moins 15 minutes. L'appareil doit être muni d'un robinet à bille sphérique en laiton chromé à fermeture non automatique et activation simple de ½". L'appareil doit comprendre un actionneur en acier inoxydable avec pictogramme, une plaque signalétique de 7" x 11" (17,8 cm x 27,9 cm), un support mural en acier inoxydable de type 304 et une plaque de fixation murale en laiton chromé. L'appareil doit être muni d'un régulateur de débit à régulation automatique de 4 gal/min (15,1 l/min) assurant un débit à double jet constant et uniforme sous des conditions hydrauliques de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). Les buses doivent être en ABS et montées sur un raccord en Y en laiton chromé dans un bassin avec couvercle en acier inoxydable de type 304. Les douches oculaires et faciales munies de filtres détériorés ne sont pas acceptables. La douche oculaire et faciale doit correspondre au modèle 01045501SBC d'Encon Safety Products.

**\*Note :** En cas d'utilisation de produits chimiques dangereux pour la peau, l'installation d'une douche oculaire ou oculaire/faciale avec fonctions d'urgence est recommandée.

### MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :

**SUPPORT :** Support de fixation en acier inoxydable de type 304, calibre 14

**ROBINET :** Robinet à bille en bronze chromé à fermeture non automatique de ½", avec bille chromée, tige de vanne et plaque d'actionnement en acier inoxydable avec pictogramme.

**BUSES :** Buses à double jet en ABS avec raccord en Y en laiton chromé

**BASSIN :** Acier inoxydable de type 304

**COUVERCLE DU BASSIN:** Acier inoxydable de type 304

**RÉGULATEUR DE DÉBIT :** 2 régulateurs à ajustement automatique, 4,0 gal/min (15,1 l/min)

**RACCORD D'ALIMENTATION :** ½" NPT

**RACCORD D'ÉVACUATION :** ¼" NPT

**POIDS :** 11 lb (5 kg)

