

Encon[®]
SAFETY PRODUCTS

1-800-283-6266

Tél. : 713-466-1449

Courriel : customerservice@enconsafety.com

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE AVEC YELLO-BOWL[®] ET SUPPORT MURAL MODÈLE N° 01035501

SPÉCIFICATIONS :

Certifiée conforme à la norme ANSI Z358.1 par un organisme tiers, la douche oculaire et faciale doit fournir un débit de 8,0 gal/min (30,3 l/min) à une pression de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). L'appareil doit produire un jet d'eau sans danger pour l'utilisateur pendant au moins 15 minutes. L'appareil doit être muni d'un robinet à bille sphérique chromée à fermeture non automatique et activation simple de 1/2". L'appareil doit comprendre un actionneur en acier inoxydable avec pictogramme, une plaque signalétique de 7" x 11" (17,8 cm x 27,9 cm), un raccord d'alimentation et un support de fixation murale. L'appareil doit être muni d'un régulateur de débit à régulation automatique de 8 gal/min (30,3 l/min) assurant un débit constant et uniforme sous des conditions hydrauliques de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). Les buses doivent être munies de couvercles à flotteur, être en ABS résistant aux rayons UV et être montées dans un bassin Yello-Bowl[®] en ABS hautement visible. Les couvercles doivent être attachés à l'aide de chaînes en acier inoxydable et protéger l'appareil contre la poussière et les contaminants lorsqu'il n'est pas en utilisation. Les douches oculaires et faciales produisant un débit inadéquat ou munies de filtres détériorés ne sont pas acceptables.

Le modèle 01035501 d'Encon Safety Products comprend une douche oculaire/faciale avec bassin Yello-Bowl[®] et support mural.
Le modèle 01035503 d'Encon Safety Products comprend une douche oculaire/faciale avec bassin Yello-Bowl[®], support mural et crépine en T.

***Note :** En cas d'utilisation de produits chimiques dangereux pour la peau, l'installation d'une douche oculaire ou oculaire/faciale avec fonctions d'urgence est recommandée.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :

TUYAUTERIE : Laiton chromé 1/2"

ROBINETS : Robinet à bille en bronze chromé à fermeture non automatique de 1/2", avec bille chromée, tige de vanne et plaque d'actionnement en acier inoxydable avec pictogramme; option avec filtre : 1/2" BCP, maille 16.

BUSES : Buses à double jet en ABS avec couvercles articulés en plastique ABS attachés par des chaînes en acier inoxydable.

BASSIN : Bassin Yello-Bowl[®] en ABS hautement visible avec support mural

RÉGULATEUR DE DÉBIT : Régulation automatique 8,0 gal/min (30,3 l/min), assurant un débit constant et uniforme aux deux buses, même en cas de variations de pression hydraulique

RACCORD D'ALIMENTATION : 1/2" NPT

RACCORD D'ÉVACUATION : 1 1/4" x 6" (3,17 cm X 15,24 cm), raccord coulissant long.

POIDS : 6 lb (2,72 kg)

Doc. n° : 01035501.3

Sec. : Douches oculaires

© 2023 Encon Safety Products, Inc.

Visitez notre site Web : www.enconsafety.com

CERTIFIÉ ANSI

