



# DOUCHE CORPORELLE/ OCULAIRE/FACIALE AVEC YELLO- BOWL<sup>®</sup> ET DOUCHE 20 GPM Modèle n° : 01050251

## SPÉCIFICATIONS :

Certifiée conforme à la norme ANSI Z358.1 par un organisme tiers, la douche combinée doit fournir un débit de 20 gal/min (75,7 l/min) à une pression de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa) pour la douche corporelle et de 3,2 gal/min (12,1 l/min) à la même pression pour la douche oculaire. L'appareil doit produire un jet d'eau sans danger pour l'utilisateur pendant au moins 15 minutes. L'appareil doit être muni de robinets à bille sphérique en bronze chromé à fermeture non automatique et activation simple. Dimensions des robinets : douche corporelle 1", douche oculaire/faciale ½". L'appareil doit comprendre des actionneurs en acier inoxydable avec indicateur d'actionnement, une tuyauterie en acier galvanisé à chaud de nomenclature 80, des raccords d'alimentation et d'évacuation de 1¼" et une plaque de montage au sol à bride en acier galvanisé à chaud permettant une installation et une fixation autonomes. La douche corporelle doit être munie d'un régulateur de débit à régulation automatique de 20 gal/min (75,7 l/min). La douche oculaire et faciale doit être munie d'un régulateur de débit à régulation automatique de 3,2 gal/min (12,1 l/min) assurant un débit combiné constant et uniforme sous des conditions hydrauliques de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). La somme de douche doit être fabriquée en ABS jaune résistant aux rayons UV. Elle doit fournir un jet d'eau d'au moins 20" (50,8 cm) de diamètre à la zone cible située à 60" (152,4 cm) au-dessus de la surface du sol. Les buses de douche oculaire et faciale doivent être munies de couvercles articulés, être en ABS résistant aux rayons UV et être montées dans un bassin Yello-Bowl<sup>®</sup> en ABS jaune hautement visible. Les couvercles doivent protéger l'appareil contre la poussière et les contaminants lorsqu'il n'est pas en utilisation. Les douches combinées produisant un débit inadéquat ou munis de filtres détériorés ne sont pas acceptables.

**Modèle 01050251 d'Encon Safety Products :** douche combinée de 20 gpm avec avec douche oculaire.

**\*Note :** En cas d'utilisation de produits chimiques dangereux pour la peau, l'installation d'une douche oculaire ou oculaire/faciale avec fonctions d'urgence est recommandée.

## MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :

**TUYAUTERIE :** Acier galvanisé à chaud de nom. 80.

**ROBINETS :** Robinets à bille en bronze chromé avec billes chromées, tige en acier inoxydable, plaque à pousser en acier inoxydable avec pictogramme (douche oculaire/faciale) et actionneur en acier inoxydable avec pictogramme (douche corporelle). Filtre en T en option : BCP ½", mailles 16. Dimensions des robinets : douche corporelle 1", douche oculaire/faciale ½".

**POMME DE DOUCHE :** ABS jaune

**BUSES DE LAVAGE OCULAIRE :** Buses à double jet en ABS avec couvercles articulés en plastique ABS attachés par des chaînes en acier inoxydable.

**BASSIN :** Bassin Yello-Bowl<sup>®</sup> en ABS hautement visible

**REVÊTEMENT POLYCARBONATE EN OPTION :** Revêtement en émail polyuréthane résistant à la corrosion, ABS jaune, haute visibilité.

**RÉGULATEUR DE DÉBIT :** Douche corporelle, régulation automatique 20 gal/min (75,7 l/min); douche oculaire et faciale, régulation automatique 3,2 gal/min (12,1 l/min).

**RACCORD D'ALIMENTATION :** 1 ¼" NPT

**RACCORD D'ÉVACUATION :** 1 ¼" NPT

**POIDS :** 59 lb (26,76 kg)

