

SPÉCIFICATIONS :

Certifiée conforme à la norme ANSI Z358.1 par un organisme tiers, la douche oculaire doit fournir un débit de 2,4 gal/min (9,1 l/min) à une pression de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). L'appareil doit produire un jet d'eau doux et sans danger pour l'utilisateur pendant au moins 15 minutes. L'appareil doit être muni d'un robinet chromé à fermeture non automatique et activation simple de 1/2". L'appareil doit comprendre un actionneur monté sur comptoir (à droite ou à gauche) avec pictogramme et plaque signalétique de 7" x 11" (17,8 cm x 27,9 cm). Il doit être muni d'un bras rabattable de 13 1/2" (34,29 cm) pour utilisation au-dessus du lavabo. L'appareil doit être muni d'un régulateur de débit à régulation automatique de 2,4 gal/min (9,1 l/min) assurant un débit constant et uniforme sous des conditions hydrauliques de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). Les buses de la douche oculaire doivent être munies de couvercles articulés et être en acétal durable et résistant aux solvants. Les couvercles doivent protéger l'appareil contre la poussière et les contaminants lorsqu'il n'est pas en utilisation. Les douches oculaires munies de filtres détériorés ne sont pas acceptables. Le **modèle 01040133 d'Encon Safety Products** comprend une douche oculaire rabattable et pivotante sur comptoir.

***Note :** En cas d'utilisation de produits chimiques dangereux pour la peau, l'installation d'une douche oculaire ou oculaire/ faciale avec fonctions d'urgence est recommandée.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :

ROBINET : Robinet pivotant en laiton chromé poli

TUYAUTERIE : Laiton chromé poli

BUSES : Buses à jet double en acétal avec couvercles articulés

RÉGULATEUR DE DÉBIT : 2 régulateurs à ajustement automatique, 1,2 gal/min (4,5 l/min)

RACCORD D'ALIMENTATION : 1/2" NPT

POIDS : 4 lb (1,81 kg)

