

DOUCHE OCULAIRE ACCESSIBLE RABATTABLE ENCASTREE

Modèle n° : 01040140

SPÉCIFICATIONS :

Certifiée conforme à la norme ANSI Z358.1 par un organisme tiers, la douche oculaire doit fournir un débit de 2,4 gal/min (9,1 l/min) à une pression de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). L'appareil doit produire un jet d'eau doux et sans danger pour l'utilisateur pendant au moins 15 minutes. L'appareil doit être muni d'un robinet chromé à fermeture non automatique et activation simple de 1/2". L'appareil doit comprendre un boîtier encastré en acier inoxydable de type 304 et une plaque signalétique de 7" x 11" (17,8 cm x 27,9 cm). L'appareil doit être muni d'un régulateur de débit à régulation automatique de 2,4 gal/min (9,1 l/min) assurant un débit constant et uniforme sous des conditions hydrauliques de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). Les buses de la douche oculaire doivent être munies de couvercles articulés, être en acétal résistant aux solvants et être montées sur un raccord en Y en laiton chromé. Les couvercles doivent protéger l'appareil contre la poussière et les contaminants lorsqu'il n'est pas en utilisation. L'appareil doit être équipé d'une vanne de sectionnement intégrée, dissimulée derrière un panneau amovible pour faciliter l'entretien. Les douches oculaires munies de filtres détériorés ne sont pas acceptables. La douche oculaire encastrée à dépliement mural doit correspondre au modèle 01040140 de Encon Safety Products.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :

TUYAUTERIE : Laiton chromé 1/2".

ROBINET : Robinet en laiton chromé de 1/2" à fermeture automatique, avec actionneur vertical 90° et pictogramme.

BOÎTIER : Acier inoxydable de type 304 avec panneau d'accès amovible.

BUSES DE LAVAGE OCULAIRE : Buses à jet double en acétal avec couvercles articulés et raccord en Y chromé.

RÉGULATEUR DE DÉBIT : 2 régulateurs à ajustement automatique, 1,2 gal/min (4,5 l/min)

ROBINET D'ARRÊT : 1/2" robinet-vanne

RACCORD D'ALIMENTATION : 1/2" NPT

POIDS : 25 lb (11,34 kg)

