

Encon[®]
SAFETY PRODUCTS

1-800-283-6266

Tél. : (713) 466-1449

Courriel : customerservice@enconsafety.com

DOUCHE CORPORELLE/OCULAIRE, TUYAU ET
ROBINETS EN ACIER GALVANISÉ, SANS BARRIÈRE,
ACCESSIBLE POUR FAUTEUILS ROULANTS
MODÈLE N^o : 01050274P20

SPÉCIFICATIONS :

Certifiée conforme à la norme ANSI Z358.1 par un organisme tiers, la douche combinée doit fournir un débit de 20 gal/min (75,7 l/min) à une pression de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa) pour la douche corporelle et de 3,5 gal/min (13,2 l/min) à la même pression pour la douche oculaire. L'appareil doit produire un jet d'eau sans danger pour l'utilisateur pendant au moins 15 minutes. L'appareil doit être muni de robinets à bille sphérique en acier inoxydable à fermeture non automatique et activation simple. Dimensions des robinets : douche corporelle 1", douche oculaire ½". L'appareil doit comprendre des actionneurs en acier inoxydable avec indicateur d'actionnement, une tuyauterie en acier galvanisé, des raccords d'alimentation et d'évacuation de 1 ¼" et une plaque de montage au sol à bride permettant une installation et une fixation autonomes. La douche corporelle doit être munie d'un régulateur de débit à régulation automatique de 20 gal/min (75,7 l/min). La douche oculaire doit être munie d'un régulateur de débit à régulation automatique de 3,5 gal/min (13,2 l/min) assurant un débit constant et uniforme sous des conditions hydrauliques de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). La pomme de douche doit être fabriquée en ABS. Elle doit fournir un jet d'eau d'au moins 20" (50,8 cm) de diamètre à la zone cible située à 60" (152,4 cm) au-dessus de la surface du sol. Les buses de douche oculaire doivent être en ABS et montées dans un bassin en ABS. Les douches combinées produisant un débit inadéquat ou munis de filtres détériorés ne sont pas acceptables.

*Note : En cas d'utilisation de produits chimiques dangereux pour le peau, l'installation d'une douche oculaire ou oculaire/faciale avec fonctions d'urgence est recommandée.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :

TUYAUTERIE : Acier galvanisé à chaud de nom. 80

ROBINETS : Robinets à bille en bronze chromé avec billes chromées, tige en acier inoxydable, plaque en acier inoxydable avec pictogramme (douche oculaire) et actionneur en acier inoxydable avec pictogramme (douche corporelle). Dimensions des robinets : douche corporelle 1", douche oculaire ½".

BASSIN : Bassin Yello-Bowl[®] en ABS hautement visible

POMME DE DOUCHE : ABS jaune

BUSES DE LAVAGE OCULAIRE : Buses à double jet en ABS

RÉGULATEURS DE DÉBIT : Douche corporelle, régulation automatique 20 gal/min (75,7 l/min); douche oculaire, régulation automatique 3,5 gal/min (13,2 l/min)

RACCORD D'ALIMENTATION : 1 ¼" NPT

POIDS : 50 lb (22,7 kg)

