



DOUCHE 20 GPM À MONTAGE HORIZONTAL AVEC POMME EN ABS MODÈLE N° 01052522

SPÉCIFICATIONS :

Certifiée conforme à la norme ANSI Z358.1 par un organisme tiers, la douche doit fournir un débit de 30 gal/min (113,6 l/min) à une pression de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). L'appareil doit produire un jet d'eau sans danger pour l'utilisateur pendant au moins 15 minutes. L'appareil doit être muni de robinets à bille sphérique en bronze chromé à fermeture non automatique et activation simple de 1", un actionneur en acier inoxydable avec pictogramme et un raccord d'alimentation de 1". L'appareil doit être muni d'un régulateur de débit à régulation automatique de 30 gal/min (113,6 l/min) assurant un débit constant et uniforme sous des conditions hydrauliques de 30/70 psi (206,8/482,6 kPa). La pomme de douche doit être fabriquée en ABS jaune hautement visible et résistant aux rayons UV. Elle doit fournir un jet d'eau d'au moins 20" (50,8 cm) de diamètre à la zone cible située à 60" (152,4 cm) au-dessus de la surface du sol. Les douches ne respectant pas ces critères ne sont pas acceptables.

Le modèle 01052501 d'Encon Safety Products comprend une douche corporelle à montage horizontal.

Le modèle 01052522 d'Encon Safety Products comprend une douche corporelle à montage horizontal avec pomme de douche de 20 gal/min en ABS.

Le modèle 01052501SS d'Encon Safety Products comprend une douche corporelle à montage horizontal avec pomme de douche en acier inoxydable 304.

Le modèle 01052530 d'Encon Safety Products comprend une douche corporelle à montage horizontal avec tuyauterie et robinet en acier inoxydable 304.

Le modèle 01052555 d'Encon Safety Products comprend une douche corporelle à montage horizontal avec tuyauterie, robinet et pomme de douche en acier inoxydable 304.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION :

TUYAUTERIE : Acier galvanisé à chaud de nom. 80.

ROBINETS : Robinet à bille en bronze chromé de 1" avec bille chromée, tige en acier inoxydable, tige d'actionnement en acier inoxydable avec indicateur d'actionnement

POMME DE DOUCHE : ABS jaune, acier inoxydable en option

RÉGULATEUR DE DÉBIT : Régulation automatique 30 gal/min (113,6 l/min)

RACCORD D'ALIMENTATION : 1" NPT

POIDS : 8 lb (3.62 kg)

***Note :** En cas d'utilisation de produits chimiques dangereux pour la peau, l'installation d'une douche oculaire ou oculaire/faciale avec fonctions d'urgence est recommandée.

